



喷射宽度 [B] p=3 bar

	H 250 mm	H 500 mm
669.041-669.281	115	210
669.042-669.282	160	310
669.043-669.283	250	490
669.044-669.284	340	640



订货号				材料号		E ∅ [mm]	V̇ [l/min]							
型号				16	30		p [bar]							
∠ 20°	∠ 30°	∠ 45°	∠ 60°	303 不锈钢	黄铜		0.5	1.0	2.0	40* psi	3.0	5.0	7.0	10.0
669.041	669.042	669.043	669.044	○	○	5.5-6.5	20.00	28.28	40.00	12.41	48.99	63.25	74.83	89.44
669.121	669.122	669.123	669.124	○	○	7.3-8.3	31.50	44.55	63.00	15.50	77.16	99.61	117.86	140.87
669.201	669.202	669.203	669.204	○	○	9.5-10.6	50.00	71.00	100.00	31.00	122.00	158.00	187.00	224.00
669.281	669.282	669.283	669.284	○	○	9.4-13	80.00	113.00	160.00	49.60	196.00	253.00	299.00	358.00

E= 最窄断面。 *美制加仑/分

注：参数可随时因技术改进而略有调整

配件

重量：280 g

焊座, 066.910.17 (1.4571)
066.410.02 (Steel)

重量 205 g

螺帽, 065.900.16(1.4305)
065.900.17(1.4571)
065.900.30(黄铜)

其它偏转角度可订制

